



Omschrijving Interruttore non automatico scatolato
 Code MSXM 160c
 Aant. polen 4P
 Nominale stroom 160 A
 Release -

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC/EN 60947-2	Uitvoering	Bevestigd
Gebruik categorie	AC-23 A, DC-22 A	DIN-railmontage	Ja, middels accessoire
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60	Kan worden uitgerust met motorbediening	Aant.
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 V ac - 250 V dc	Compatibele vergrendeling	-
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV	Geleverde klemmen	Front FC
Overspannings categorie	IV	Montage positie	Elke
Isolatievoltage (Ui)	690 V	Upline/downline voeding	Yes
Thermische regeling	-	Werkspanning (415 Vac)	10.000 cycli
Magnetische regeling	-	Mechanisch levensduur	20.000 cycli
Nul bescherming	-	Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Totale vermogensverlies	61.6 W	Opslagtemperatuur	-20° +65°
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	2,8	Gewicht (kg)	0.9
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	2 kA	Breedte	100 mm
I _{dn} regeling	-	Hoogte	130 mm
DT regeling	-	Diepte	68 mm


MECHANISCHE KENMERKEN

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac	-	220/240 Vac	-
400/415 Vac	-	400/415 Vac	-
440 Vac	-	440 Vac	-
525 Vac	-	525 Vac	-
690 Vac	-	690 Vac	-
250 Vdc	-	250 Vdc	-

NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9442

MSX

STANDARDS/APPROVALS

