

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis ML - Missing link - Recht - 1000A

KSA1000ET4AM

EAN Code: 3606489548025

**Prijs: 2.971,00 EUR**

### Hoofd

range	Canalis
device short name	KSA
type aanbod	Ontbrekende link
product of component type	Raalkokersysteem
beschrijving rail	Horizontale transportlengte
compatibiliteit product	Canalis KSA raalkokersysteem 500...1000 A
Geleidermateriaal	Aluminium
polariteit raalkokersysteem	3L + N + PE
aantal aftapuitlaten	0
le toegekende bedrijfstrom	1000 A om 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
mounting mode	Met schroeven
type schaal aanduiding	Op maat gemaakt
lengte	500...1900 mm
kleur	Wit (RAL 9001)

### Complementair

neutral position	UP
montagepositie	Horizontaal
nominale voedingsspanning	230...690 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
lcw nominale kortstondige weerstandstroom	37,4 kA
lpk nominale piekstrom weerstand	78,7 kA
elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
breedte	113 mm
hoogte	146 mm
net weight	23,6 kg
uitgestraald magnetisch veld	1,27 µT
thermische spanningslimiet	1758000 kA <sup>2</sup> .s

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>THDI</b>	0...15 % 1000 A 15...33 % 800 A 33...100 % 630 A
<b>Maximale spanningsval</b>	<0,005 V met vermogensfactor = 1 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,007 V met vermogensfactor = 0,9 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,007 V met vermogensfactor = 0,8 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,008 V met vermogensfactor = 0,7 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<b>normen</b>	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Omgeving

<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
<b>omgevingsluchttemperatuur voor werking</b>	35 °C (zonderverlies) 55 °C (met)

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	12,2 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	16,9 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	208,3 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	37,6 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.