

Productinformatieblad

Specificaties



VarSet capacitor bank Auto 100kvar DR3,8 xxB 400V 50Hz

VLVAF2P03508AB

EAN Code: 3606489476991

Prijs: 7.645,50 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------------|--|
| netwerkspanning | 400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz |
| nominale waarde reactief vermogen | 100 kvar |
| werkingsmodus | Automatisch |
| range | PowerLogic |
| device short name | automatische condensatorbank met antiharmonische spoel |
| product of component type | Condensatorbatterij |

Complementair

| | |
|---|---|
| niveau netwerkvervuiling | Verontreinigd |
| [Gh/Sn] harmonische vervuilingsgraad | 25...50 % |
| [THDU] totale harmonische spanningsvervorming | 4...7 % |
| volgorde afstemming | 3,8 |
| afstemfrequentie | 190 Hz |
| vermogen per stap | 25 kvar |
| type trapbeveiliging | 2x25 + 50 |
| location of connection | Onderzijde |
| Type bedieningsknop | PowerLogic PFC Controller VPL6 |
| condensatortechnologie | PowerLogic PFC-condensator + Afstemspoel |
| poles description | 3P |
| capaciteitstolerantie | - 5% tot 10% |
| [Ui] rated insulation voltage | 690 V |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV |
| maximaal toegelaten spanning | 1,1 x Un (8 uren gedurende 24 uren) In overeenstemming met IEC 60831 |
| [Imp] maximale permanente stroom | Condensatoren: 1,8 x In om 480 V In overeenstemming met IEC 60831 Batterij: 1,19 x In om 400 V In overeenstemming met IEC 61439-2 Batterij: 1,19 x In om 415 V In overeenstemming met IEC 61439-2 |
| bescherming hoofdschakelaar | Zonder beveiliging |
| lcw korte duurstroom | 35 kA om 1 s (lcw) |
| Type bescherming stap | Overbelasting: harmonische besturing via PowerLogic PFC-controller Kortsluiting: zekering |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---|--|
| maximaal gewicht | 350 kg |
| hoogte | 1400 mm |
| breedte | 800 mm |
| diepte | 600 mm |
| toebehoren | Hulptransformator |
| verhouding interne spanningstransformator | 400/230 V - 400 VA |
| beschikbarefunctie | Ontlastingsklemmen generator modus Alarmcontact |

Omgeving

| | |
|--|--|
| standards | IEC 61439-2 IEC 61921 IEC 61439-1 |
| product certifications | EAC ASEFA CE |
| montagezone | Binnenshuis |
| IP beschermingsgraad | Omgeving: IP31 Veiligheid: IPxx B |
| IK-beschermingsgraad | IK10 |
| relative humidity | 0...95 % |
| operating altitude | <= 2000 m |
| omgevingstemperatuur voor werking | -5...45 °C |
| gemiddelde omgevingstemperatuur voor werking | 35 °C (jaarlijks) 45 °C (gedurende 24 uren) |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|--------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 80 cm |
| verpakking 1 breedte | 120 cm |
| verpakking 1 lengte | 150 cm |
| verpakking_1_gewicht | 312 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 21 696 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 1 524 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 333 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 127 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 19 275 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 438 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Energie-efficiëntie

| | |
|-------------------------|----|
| Productbijdragevermeden | Ja |
|-------------------------|----|

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 84 |
| Circulair Profiel | Informatie over einde levensduur |
| Terugname | Ja |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |