

48P-202004: T-binnendraad lateraal 20x20x1/2"



Commerciële informatie

Henco messing persfittingen - voor elke situatie de beste oplossing.

48P T-binnendraad lateraal

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 20,26 en 32mm
- Materiaal body: messing CW617N
- Aansluiting 1: Henco pers connectie
- Aansluiting 2: Henco pers connectie
- Aansluiting : binnendraad 1/2"
- Materiaal pershuls: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameters 20 en 26 mm; BE voor buisdiameter 32 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermijding van elektrolyse
- Pershuls voorzien van 3 inspectievensters

Dimensies basiseenheid

Hoogte	26 mm
Lengte	95 mm
Breedte	69 mm
Netto gewicht	0,188 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	20 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn39Pb3 (CW617N)	Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1	2 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	20 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2	2 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn39Pb3 (CW617N)	Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	16 bar
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld		
Materiaal aansluiting 3	Messing		
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn39Pb3 (CW617N)		
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld		
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld		
Model	T-stuk		
Verlopend	✘		
Meerdelig	✘		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Persmof		
Contourcode aansluiting 1	TH/BE		
Aansluiting 2	Persmof		
Contourcode aansluiting 2	TH/BE		
Nom. diameter aansluiting 3	1/2" (15)		
Aansluiting 3	Wartelmoer		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Met pakkingen	✘		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
Met thermische isolatie	✘		
Met stootnok/-rand	✓		
Afgedopt	✘		
Met aansluitingsindicator	✓		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✘		
KIWA-keur	✘		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✘		
Gastec QA - KE 214 (H2)	✘		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		