



Dimmer axcent pur, axcent, Alpha exclusive, Alpha nea, Busch-balance SI, Carat, Future, Future linear, Impuls, pure stainless steel, Reflex SI, SI, Solo, dimmer 100VA led 250W/VA inbouw set 5 stuks

6523 U-102 set 5 pieces

2CKA006599A3042

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006599A3042
ETIM Productklasse	EC000025 - Dimmer
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	axcent pur, axcent, Alpha exclusive, Alpha nea, Busch-balance SI, Carat, Future, Future linear, Impuls, pure stainless steel, Reflex SI, SI, Solo,
Type	6523 U-102 set 5 pieces
Omschrijving	dimmer 100VA led 250W/VA inbouw set 5 stuks Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel, set van 5 stuks.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	6 kalenderdagen
GTIN code	4011395286067
Netto gewicht	0 Kilogram

Prijs

Bruto prijs	€ 348,00 per 1
Ingangsdatum	01-08-2023
Conditiegroep	AF

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000
Minimum afname	1
Besteleenheid	1
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement
Bedieningswijze:	Draai/drukknop
Seriedimmer:	Nee
Type belasting:	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Lichtwaardegeheugen:	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker:	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Overig
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Geen
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Frequentie (hertz):	50 - 60
Stuurspanning (volt):	220 - 240
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71

Specificaties

Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	52
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
App besturing via Bluetooth:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Slagvastheid:	IK00
Nom. belasting vermogensweerstand (watt):	10 - 250
Aansluitwijze:	Schroefklem
Max. schakelvermogen LED (watt):	100
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>