



Lastscheider SwitchLine Lastscheider 4P, 800 A, 2 P/handgreep/2 P incl. handgreep ON-OFF + as

OT 800E22P

1SCA022753R5250

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA022753R5250
Oude artikelnummer	OT800E22P
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	SwitchLine
Type	OT 800E22P
Omschrijving	Lastscheider 4P, 800 A, 2 P/handgreep/2 P incl. handgreep ON-OFF + as
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	6417019245126
Netto gewicht	6,7 Kilogram
Land van herkomst	FI

Prijs

Bruto prijs	€ 1223,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	7,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 331 x 114 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continu stroom Iu (ampère):	800
Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):	800
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	450
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	20
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	450
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	450
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	331
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart

Specificaties

Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	800
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	250
Diepte (millimeter):	140

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

