

3P-200420VK-U: Doorstroom muurplaat binnendraaddubbel kort model 20x1/2"x20 kort, U



Commerciële informatie

- Het huis van de fitting bestaat uit brons.
- De fitting is voorzien van een stooting om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	40 mm
Lengte	100 mm
Breedte	80 mm
Netto gewicht	0,320 kg

Certificaten

KIWA, KOMO, DVGW Wasser, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ÖVGW Wasser, ETA, STF, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, WRAS, GOST-R, PZH, ITC, TSU, DNV-GL, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Brons	Uitwendige buisdiameter aansluiting	20 Millimeter
Materiaal behuizing	Brons	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Materiaalkwaliteit	CuSn5Zn5Pb2	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Vorm	Haaks		
Draadmaat	1/2"		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting	Persmof		
Contourcode	TH		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
Voldoet aan NF 545	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

Gerelateerde producten