



KABELDOOS

2K-16 AB-L

2K-16 AB-L

Kabeldoos

130 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 34891601

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 16 invoeringen, 3 bodeminvoeringen, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, Gereedschap om de invoeringen te openen is niet nodig, afdichtbereik 2 - 14 mm, met uitwendige bevestigingsogen

grijs, zonder klem, voor VDE-goedgekeurde enkelvoudige klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	130 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	37 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Membranen uit TPE
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Certificaten



Toebehoren

ZEL 2K-12 - trekcontlasting



KABELDOOS

2K-16 AB-L

Andere eigenschappen

Kleur:	grijs
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Totaal aantal invoeringen:	19
Beschermingsklasse:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder