

4P-1604K: Backplate elbow female extended model, 71mm 16x1/2"



Commercial information

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

Basic unit dimensions

Height	71 mm
Length	73 mm
Width	52 mm
Net weight	0.210 kg

Certificates

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Applications

Potable water, Heating, Compressed air, Cooling, Sanitary

Solutions

Building installations, Industry, Utility, Shipbuilding

Technical characteristics

Housing material	Brass	Max. operating pressure at 20 °C	16 Bar
Surface protection	Untreated		
Shape	Right-angled		
System specific	✓		
Connection	Press sleeve		
Contour code	TH		
KIWA certified	✓		

Related products