

# KOP 6h 63A 3P 230V IP67 MG TE Ni

## Productinformatie




|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 3181                                                                          |
| <b>EAN</b>                          | 4024941031813                                                                 |
| <b>Productgroep</b>                 | T3110                                                                         |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                                                          |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-koppeling(koppelcontactstop)                                              |
| <b>Type (product)</b>               | Hittebestendig Vernikkeld                                                     |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC001320 CEE-koppelcontactstop                                 |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Koppeling 6h 63A 3P 230V IP67 MULTI-GRIP TE(Verzwaarde omstandigheden) Nikkel |

## Technische specificaties

|                                         |                        |                          |           |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 230 V (50+60 Hz) blauw | <b>IEC-stroomsterkte</b> | 63 Ampère |
| <b>Kenkleur</b>                         | Blauw                  | <b>Aantal polen</b>      | 3         |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP67                   | <b>Uurstand</b>          | 6 Uur     |
| <b>Aansluittechniek</b>                 | Schroefklem            | <b>RAL-nummer</b>        | 5015      |
| <b>Insteekrichting</b>                  | Recht                  |                          |           |
| <b>Kabelinvoer</b>                      | Schroefwartel          |                          |           |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof              |                          |           |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                   |                          |           |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Vernikkeld             |                          |           |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ✕                      |                          |           |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0003181  | <b>GTIN</b>               | 04024941031813 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 4         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,67 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,67 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 115 mm    | <b>Lengte verpakking</b>  | 251 mm         |
| <b>Breedte artikel</b>   | 110 mm    | <b>Breedte verpakking</b> | 110 mm         |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 251 mm    | <b>Hoogte verpakking</b>  | 115 mm         |



| Ampere         | 63    | 63    | 63    |
|----------------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     |
| a ø            | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| b              | 251,0 | 251,0 | 251,0 |
| c              | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| d ø            | 36,0  | 36,0  | 36,0  |
| Leiter mm² min | 6     | 6     | 6     |
| Leiter mm² max | 16    | 16    | 16    |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |