


SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW

Artikelnummer 0043210

SYLVANIA


YourHome™




LED spiegel-/kastlamp met 6W totaal opgenomen vermogen, 540 lumen, 144° stralingshoek, IP44, IK03, CRI 80, 4000K kleurtemperatuur, 400 mm lengte, 2 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW

Artikelnummer 0043210

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170554
E-nummer SE	7505160
Garantie	2 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	750
Efficiëntie armatuur lm/W	90
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	6
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	100
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	25
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	150
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	100
Max. Armaturen per 16A B automaat	100
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW

Artikelnummer 0043210

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Chroom
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	115
Hoogte (mm)	43
Gewicht (kg)	0.101

Verpakkingen

EAN code	5410288432106
Enkele lengte verpakking (cm)	41.0
Enkele breedte verpakking (cm)	13.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288432103
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	43.0
Breedte omdoos (cm)	41.0
Diepte omdoos (cm)	15.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45