



Tijdrelais Tijdrelais / CT-S CT-MVS.23P Tijd relais, multifunctioneel 2c/o, 380-440VAC met veerdrukklem aansluiting

CT-MVS.23P

1SVR740021R2300

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SVR740021R2300 |
| Oude artikelnummer | CT-MVS.23P |
| ETIM Productklasse | EC001439 - Tijdrelais |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Tijdrelais / CT-S |
| Type | CT-MVS.23P |
| Omschrijving | CT-MVS.23P Tijd relais, multifunctioneel 2c/o, 380-440VAC met veerdrukklem aansluiting |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 31 kalenderdagen |
| GTIN code | 4016779851626 |
| Netto gewicht | 0,133 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 174,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | GH |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,143 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 100 x 23 x 80 Millimeter |
| CBS nummer | 85364900 |

Generated on 21-1-2024

Specificaties

| | |
|--|---------------------|
| Uitvoering elektrische aansluiting: | Veerklemaansluiting |
| Functie opkomvertragend: | Ja |
| Functie afvalvertragend: | Ja |
| Functie inschakelwissend: | Ja |
| Functie uitschakelwissend: | Ja |
| Functie ster-driehoek: | Ja |
| Functie pulsvoormend: | Ja |
| Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd: | Ja |
| Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd: | Ja |
| Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel: | Nee |
| Klokfunctie, met puls beginnend, variabel: | Nee |
| Bediening op afstand mogelijk: | Nee |
| Geschikt als afstandsbediening: | Nee |
| Opsteekbaar op hulpcontactblok: | Nee |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt): | 380 - 440 |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt): | 380 - 440 |
| Type stuurspanning: | AC |
| Tijdbereik (seconde): | 0.05 - 1080000 |
| Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact: | 0 |
| Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact: | 0 |
| Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact: | 0 |
| Breedte (millimeter): | 22.5 |
| Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact: | 0 |
| Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact: | 0 |
| Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact: | 2 |
| Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd: | Nee |



Specificaties

| | |
|--|-----|
| Met halfgeleideruitgang: | Nee |
| Hoogte (millimeter): | 78 |
| Diepte (millimeter): | 102 |
| Nom. stroom (ampère): | 4 |
| Geschikt voor omegarailmontage: | Ja |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

