

CU-REGC-230V: Regelaar Lcd Control, 230V



Commerciële informatie

De CU-REGC is een digitale thermostaat die wordt ingesteld via een draaiknop voor een systeem dat zowel kan verwarmen als kan koelen.

- Programmatie van thermostaatinstellingen en systeemparemeters.
- Klokfunctie
- Drie menu's: gebruikersmenu, parametereenu en beveiligd menu installateur voor gevoelige instellingen.
- Aansluitbaar met vloervoeler (optioneel).
- Krasvrij display (polycarbonaat).

Dimensies basiseenheid

Hoogte	87 mm
Lengte	86 mm
Breedte	27 mm
Netto gewicht	0,120 kg

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwininstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Regeling type aan/uit	✗	Meetbereik	0 40 Graden Celsius
Regeling type modulerend	✓	Aantal uitgangen verwarming	1
Communicatieprotocol	Merkgebonden	Aantal uitgangen koeling	1
Type voeding	230 V	Differentiewaarde	-2 2 Kelvin
Aansluiting	Drie-vierdraads	Aantal schakelprogramma's	4
Met ontvanger	✗	Max. spanning contacten	230 Volt
Opnemer extern	✗	Max. contactbelasting	1 Ampère
Met thermische terugkoppeling	✗	Breedte	27 Millimeter
Regelkarakteristiek	Overig	Diepte	86 Millimeter
Verwarmen	✓	Hoogte	87 Millimeter
Geschikt voor verwarming	✓	Energieverbruik standby (solstandby)	2 Watt
Geschikt voor koeling	✓		
Differentie verstelbaar	✓		
Keuzeschakelaar voor verwarming en verwarming met warmwater	✗		
Type opnemer	Weerstandsonnemer		
Temperatuur afleesbaar	✓		
RV afleesbaar	✗		
Met display	✓		
Kloktype	Weekklok		
Uitvoering klok	Digitaal		
Overwerkschakelaar	✗		
Optimalisering	✗		
Met tapwaterschakeling	✗		
Bediening	Toets		
Weersafhankelijke regeling	✗		
Contactuitvoering	Maakcontact (NO)		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	2		
Explosieveilig	✓		
Kleur	Wit		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		