



Uitschakelspoel - 380-400V AC
50Hz - Hulpelement GV2/GV3

GVAS385

EAN Code: 3389110344103

Prijs: 34,65 EUR

Hoofd

range	TeSys Tesys deca
product or component type	Uitschakelspoel
device short name	GVAS

Complementair

bereik compatibiliteit	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P Tesys deca
spanning stuurkring	380...400 V AC 50 Hz 440 V AC 60 Hz
spanningslimieten controlecircuit	0,7...1,1 Un
Ui toegekende isolatiespanning	690 V AC conform aan IEC 60947-1 600 V AC conform aan UL 60947-4-1 600 V AC conform aan CSA C22.2 Nr 60947-4-1
drempel bedrijfsspanning	0,75...0,2 Un
inschakelstroom in VA	14 VA AC
inschakelstroom in W	10,5 W
hold-in stroomverbruik in VA	5 VA AC
hold-in stroomverbruik in W	1,6 W
werkingstijd	10...15 ms conform aan IEC 60947-1
on-load factor	100 %
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²vast Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²vast Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...1,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...1,5 mm²flexibel met
aanspanmoment	< 1.4 N.m op schroefklem aansluitingen
mechanische duurzaamheid	10000 cycles met GV3P en GV3L 30000 cycles met GV2ME en GV2P
Quantity per set	Set van 10
height	89 mm
width	18 mm
depth	66 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

net weight	0,105 kg
colour	Donkergrijs

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	8,300 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	107,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,926 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

