



Acti9 NG125 - iMX - Uitschakelspoel
- C/O - 110-130V DC/ 230-415V AC
- NG125 Accessoires

19064

EAN Code: 3303430190646

Prijs: 83,70 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Uitschakelspoel met OC contact
device short name	MX + OF
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	0,1...3 A at 415 V, AC 0,1...6 A at <= 240 V, AC 0,1...1 A at 130 V, DC
spanning stuurkring	230...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
aantal modules van 9 mm	2

Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 Vigi NG125 Acti9 NG125LMA Acti9 NG125NA Acti9 NG125
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan EN/IEC 60947-2
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
height	106 mm
width	33 mm
depth	78 mm
net weight	0,129 kg
electrical durability	10000 cycles conform aan EN/IEC 60947-2
aansluitingen - aansluitklemmen	Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm² - stijf Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm² - flexibel Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm² - flexibel met kopring Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm² - flexibel Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm² - stijf Plaat klem - 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel met kopring
wire stripping length	10 mm
tightening torque	1 N.m
compatibility code	MX + OF

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2
IP beschermingsgraad	IP20 B conforming to EN/IEC 60947-2 IP4 conforming to EN/IEC 60947-2
pollution degree	3 conform aan EN/IEC 60947-2
overvoltage category	II
tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-2
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,700 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	127,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	11,500 cm
Package 2 Width	8,500 cm
Package 2 Length	23,800 cm
Package 2 Weight	826,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	54
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,805 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.