



TeSys D - Interface relais - 24V DC / 250V AC

LA4DFB

EAN Code: 3389110236378

Prijs: 74,50 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	LA4D
poles description	3P
product or component type	Interfacemodule
compatibiliteit product	LC1D09...D150

Complementair

mounting mode	Montage bovenzijde
technologytype	Elektromechanisch
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
spanningslimieten controlecircuit	17...30 V bij 20 °C DC
Ui toegekende isolatiespanning	250 V - voor stuurkring conform aan IEC 60947-5-1
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²vast met Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²vast zonder kabeluiteinde Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²vast met Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²vast zonder kabeluiteinde
Ue toegekende bedrijfsspanning	Stuurkring: 24...250 V AC
stroomverbruik	25 mA 20 °C
current state 1 gegarandeerd	<= 2 mA
spanningstoestand 0 gegarandeerd	< 2.4 V
spanningstoestand 1 gegarandeerd	17 V
elektrische duurzaamheid	10 Mcycles bij 240 V
local signalling	LED-indicator
height	12 mm
net weight	0,05 kg

Omgeving

standards	IEC 60255-5
product certifications	UL CSA
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	8 A bij <50 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

type bescherming	Ingebouwd door diode
IP beschermingsgraad	IP2x conforming to IEC 60529
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40❖❖❖80❖❖C
warmteverspreiding	0,6 W voor stuurkring
immuniteit voor micro-onderbrekingen	4 ms

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	49,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,767 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.