



PRI - Overspanningsbeveiliging - Signaal 4P - In=10kA/Ue=48V - Type 2

A9L16339

EAN Code: 3606480383526

Prijs: 279,10 EUR

Hoofd

productreeks	Acti9
product name	Acti9 iPRI
device short name	iPRI
product or component type	Spanningsonderbreker
aantal beveiligde polen	4
type overspanningsbegrenzer	Signaalbeveiliging

Complementair

signalering op afstand	Zonder
technologie overspanningsbegrenzer	GDT
In toegekende stroomsterkte	0,3 A om 45 °C
[Ue] rated operational voltage	48 V DC
nominale ontladingsstroom	Gewone modus: 20 kA (L/PE)
zwakke impulsstroom	70 A
Uc max cont werk spann	Gewone modus: 37 V AC L/PE Gewone modus: 53 V DC L/PE Differentieelmodus: 37 V AC L/N Differentieelmodus: 53 V DC L/N
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	Gewone modus <70 V type 2 L/PE Differentieelmodus <70 V type 2 L/N
grenzen uitgangsspanning	Gewone modus: < 70 V om 1 kV/µs
I totale ontladingsstroom	20 kA
lokale signalering	elektrisch
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	90 mm
breedte	18 mm
depth	66 mm
net weight	65 g
colour	Wit
materiaal	PA6

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

responstijd	< 1 ns
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmaansluitklem0,2...4 mm² stijf Schroefklemmaansluitklem0,2...2,5 mm² flexibel Schroefklemmaansluitklem0,2...2,5 mm² flexibel met kopring
wire stripping length	8 mm
tightening torque	0,8 N.m

Omgeving

standards	IEC 61643-21 NL 61643-21
IP-beschermingsgraad	IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529 IP20 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK05 In overeenstemming met IEC 62262
relatieve vochtigheid	5...90 %
bedrijfshoogte	2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	6,700 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	82,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	108
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,235 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.