

## Produktname

### EMCK Duo 75L max 5,6bar Twin

## Produkteigenschaften

Die MultiControl Kompakt DUO Twin ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät. Das Gerät enthält 2 Pumpen (2x 50 %) und 2 Überströmventile für einen energiesparenden und redundanten Betrieb. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- 2 Pumpen (2x 50%)
- 2 Überströmventile (2x 100%)
- Kommt mit 6 möglichen Behältervolumina: 45, 75, 125, 200, 300 oder 500 Liter
- Zwei weitere drucklose Ausdehnungsgefäße können hinzugefügt werden
- Betriebsdruckbereich bis 8,1 bar
- Maximales Erweiterungsvolumen: 45 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN): 10 bar


## Artikelnummer

### EMCK-D75-5.6-twin

## Produktbild



## Produktabmessungen



# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Höhe                       | 1375 mm          |
| Inhalt                     | 75 Ltr.          |
| Max. Arbeitsdruck          | 5.6 bar          |
| Verbindungstyp             | sonstige         |
| Leistungsaufnahme          | 1.1 kW           |
| Koppelbar                  | Ja               |
| Elektrischer Anschluss     | Anschlussklemmen |
| Funktion Master/Slave      | Nein             |
| Mit Druckausdehnungsgefäß  | Ja               |
| Digitale Steuerungseinheit | Ja               |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Doppelte Pumpe                        | Ja          |
| Mit austauschbarer Membran            | Ja          |
| Kompressor im Sockel                  | Nein        |
| Nenn Durchmesser Ausdehnungsanschluss | 1 Zoll (25) |
| Max. Flüssigkeitstemp.                | 70 °C       |
| Für Heizsysteme bis                   | 1 MW        |
| Platzierung horizontal                | Nein        |
| Anschlussspannung                     | 230 V       |
| Komprimierungsklasse                  | PN 10       |
| Funktionsprinzip                      | Pumpe       |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

