



Tijdrelais Tijdrelais / CT-S CT-APS.12P Tijd relais, afval-vertraagd 1c/o, 24-48VDC, 24- 240VAC met veerdrukklem aansluiting

CT-APS.12P

1SVR740180R3100

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR740180R3100
Oude artikelnummer	CT-APS.12P
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-S
Type	CT-APS.12P
Omschrijving	CT-APS.12P Tijd relais, afval-vertraagd 1c/o, 24-48VDC, 24-240VAC met veerdrukklem aansluiting
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	31 kalenderdagen
GTIN code	4016779851725
Netto gewicht	0,103 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 114,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,113 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 23 x 80 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 21-1-2024

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Veerklemaansluiting
Functie opkomvertragend:	Nee
Functie afvalvertragend:	Ja
Functie inschakelwissend:	Nee
Functie uitschakelwissend:	Nee
Functie ster-driehoek:	Nee
Functie pulsvoormend:	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 48
Type stuurspanning:	AC/DC
Tijdbereik (seconde):	0.05 - 1080000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	0
Breedte (millimeter):	22.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	1



Specificaties

Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:	Nee
Met halfgeleideruitgang:	Nee
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	102
Nom. stroom (ampère):	4
Geschikt voor omegarailmontage:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

