



CU-ACT-230V-PLUG: Act Pour Plugcable, 230V



Informations commerciales

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Modèle	Rempli de cire	Longueur de câble	0 mètre
Raccordement à la vanne	M30 x 1,5	Temps de fonctionnement	210 seconde
Alimentation secteur	230 V CA	Longueur de course	4 millimètre
Signal de commande	0-10 V	Température ambiante	0/60 degrés Celsius
Fonction	Hors tension fermé NF	Puissance nominale	1 voltampère
Reconnaissance automatique de course	✗	Puissance électrique absorbée maximale	1 voltampère
Protégé contre les surtensions	✓	Longueur	56 millimètre
Contacts auxiliaires	✗	Largeur	44 millimètre
Avec contacts terminaux	✗	Hauteur	52 millimètre
Ouvrir d'abord	✓	Diamètre	44 millimètre
Avec indicateur	✓		
Commande manuelle	✗		
With valve adapter	✓		
Pas auto-ajustable	✗		
Couleur	Blanc		
Classe de protection (IP)	IP54		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE26	05414764309890	Henco Pinces à sertir (universel) Profil BE/TH 26x3	
UFH-ANC-05	05414764309890	Henco Vanne 2x3/4 -M30x1,5-kv 2	
UFH-ANC-06	05414764309890	Henco Vanne 2x1 -M30x1,5-kv 4,5	
CU-PLUGCABLE-2M	05414764309890	Henco Actuator Plugcable 2mtrs	
CU-PLUGCABLE-15M	05414764309890	Henco Actuator Plugcable 15mtrs	
CU-PLUGCABLE-5M	05414764309890	Henco Actuator Plugcable 5mtrs	