



# Tijdrelais Tijdrelais / CT-S CT-SDS.22P Tijd relais, ster-driehoek 2n/o, 24-48VDC, 24- 240VAC met veerdrukklem aansluiting

CT-SDS.22P

1SVR740210R3300

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           | Nederland  |
| Bestelnummer          | 1SVR740210R3300  |
| Oude artikelnummer    | CT-SDS.22P   |
| ETIM Productklasse    | EC001439 - Tijdrelais  |
| Merknaam              | ABB Componenten  |
| Serie/programma       | Tijdrelais / CT-S  |
| Type                  | CT-SDS.22P   |
| Omschrijving          | CT-SDS.22P Tijd relais, ster-driehoek 2n/o, 24-48VDC, 24-240VAC met veerdrukklem aansluiting |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen   |
| GTIN code             | 4016779851749  |
| Netto gewicht         | 0,108 Kilogram   |
| Land van herkomst     | DE   |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 107,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | GH                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Besteenheid                       | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,118 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 100 x 23 x 80 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                 |

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

|  |                     |
|--|---------------------|
| Uitvoering elektrische aansluiting:                  | Veerklemaansluiting |
| Functie opkomvertragend:                             | Ja                  |
| Functie afvalvertragend:                             | Nee                 |
| Functie inschakelwissend:                            | Nee                 |
| Functie uitschakelwissend:                           | Nee                 |
| Functie ster-driehoek:                               | Ja                  |
| Functie pulsvoormend:                                | Nee                 |
| Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:  | Nee                 |
| Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd: | Nee                 |
| Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:          | Nee                 |
| Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:           | Nee                 |
| Bediening op afstand mogelijk:                       | Nee                 |
| Geschikt als afstandsbediening:                      | Nee                 |
| Opsteekbaar op hulpcontactblok:                      | Nee                 |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):              | 24 - 240            |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):              | 24 - 240            |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                    | 24 - 48             |
| Type stuurspanning:                                  | AC/DC               |
| Tijdbereik (seconde):                                | 0.05 - 600          |
| Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:      | 0                   |
| Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:          | 0                   |
| Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:        | 0                   |
| Breedte (millimeter):                                | 22.5                |
| Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:        | 0                   |
| Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:            | 2                   |
| Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:          | 0                   |



## Specificaties

|  |     |
|--|-----|
| <b>Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:</b> | Nee |
| <b>Met halfgeleideruitgang:</b>                        | Nee |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                            | 78  |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                            | 102 |
| <b>Nom. stroom (ampère):</b>                           | 4   |
| <b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>                 | Ja  |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

