

Productinformatieblad

Specificaties



PratiKa - Contactdoos FAST - Recht - 2P+A - 16A - 200-250V AC - 6h - IP67

PKY16G723

EAN Code: 3303432012304

Prijs: 27,60 EUR

Hoofd

| | |
|----------------------------|---------------|
| range | Mureva |
| product of component type | Contactdoos |
| device short name | Mureva-ingang |
| plug, categorie stekkerbus | LV |
| poles description | 2P + E |
| netwerk type | AC |
| standaard stopcontact | Industrieel |

Complementair

| | |
|---------------------------------------|--|
| mounting mode | Montage op paneel |
| plug, stekkerdoos, contr st vorm | Recht |
| In nominale stroom | 16 A |
| nominale voedingsspanning | 200...250 V |
| netwerk frequentie | 50/60 Hz |
| aardingskabelschoen rechtsdraaiend | 6 u |
| materiaal stopcontact | Behuizing: zelfdovend technisch polymeer |
| legering contacten | Moffen: messing |
| connections - terminals | Snelle aansluiting |
| cable cross section | 1...2,5 mm ² |
| gewicht product | 0,179 kg |
| afmeting basis | 65 x 85 mm |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| spanningskleur | Blauw |

Omgeving

| | |
|----------------------|---|
| standards | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| IP beschermingsgraad | IP67 In overeenstemming met IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK08 In overeenstemming met EN 62262 |
| vuurbestendigheid | 850 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------|---------------|
| relative humidity | 50 % om 40 °C |
| | 70 % om 30 °C |
| | 90 % om 20 °C |

omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C (86400 s)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

Aantal eenheden in verpakking 1 1

verpakking 1 hoogte 7,100 cm

verpakking 1 breedte 8,900 cm

verpakking 1 lengte 9,500 cm

verpakking_1_gewicht 141,000 g

Eenheidstype van verpakking 2 BB1

Aantal eenheden in verpakking 2 10

verpakking 2 hoogte 12,000 cm

verpakking 2 breedte 27,000 cm

verpakking 2 lengte 26,300 cm

verpakking 2 gewicht 1,577 kg

Eenheidstype van verpakking 3 S03

Aantal eenheden in verpakking 3 30

verpakking_3_hoogte 30,000 cm

verpakking 3 breedte 30,000 cm

verpakking 3 lengte 40,000 cm

verpakking 3 gewicht 5,218 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 7 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 6 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0.5 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| SCIP-nummer | E62c8dfe-77bd-4ceb-96ab-dccd18b1591d |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 33 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | No |