



LEGE BEHUIZING

TK PS 99-8-to



TK PS 99-8-to

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

94 x 94 x 81 mm

Artikelnummer: 11150301

Lege behuizing, bodem: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant

glad



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	94 mm
Lengte:	94 mm
Hoogte:	81 mm
Inwendige lengte:	69 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN
--------------------	------------------

Toebehoren

MPS-KRI - montageplaat



LEGE BEHUIZING

TK PS 99-8-to

EN 5012 / VDE
0470 Teil 100

Beschermingsniveau: II -
dubbelgeïsoleerd
conform VDE 0106

Omgevingstemp. (minimaal): -25 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 40 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 35 °C

doorslagspanning AC: 690V V

doorslagspanning DC: 1000 V

Zware metalen-vrij: Ja

PVC-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Geschikt voor gebruik buitenshuis: Nee

Ontbrandings gedrag volgens UL: HB conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 650°C conform VDE
0471/ EN 60695

verzegelset: Ja

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C
(kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

Weerbestendig: Nee

Voorgestante openingen: Nee