



VLAKKE DOOS

U 71 FD

U 71 FD

vlakke doos

71 x 71 x 38 mm

Artikelnummer: 97103501

vlakke doos voor betonbouw, vlakke bouwvorm voor extreem dunne wanden, 2 schroef bevestiging mogelijkheden met schroefafstand 60 mm, combinatiemogelijkheden, geschikt voor achterzijde bekisting

met gladde stervormige kant voor kleef bevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	38 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen	zonder

Toebehoren

VD 75 - afsluitdeksel

ANSW - Versmeltschroef

DOS - dubbele schroef

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

GWB - schroefdraadbodem

HW VD-60 - afsluitdeksel

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT ST - Stop

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons



VLAKKE DOOS

U 71 FD

explosiegevaar:		IBT STE-LST/39 - pons
Zware metalen-vrij:	Ja	IBT STE-LST/8 - pons
PVC-vrij:	Ja	IBT STE-LZA/10 - pons
Siliconenvrij:	Ja	IBT STE-LZA/14 - pons
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1	IBT STE-LZA/18 - pons
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C	IBT STE-LZA/23 - pons
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C	KR - kleefpad
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C	LFR - schijvenboor
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%	LST - stands apparaat
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.	NA-AL - nagel
Weerbestendig:	Ja	NA-AL/gl - nagel
Totaal aantal invoeringen:	2	NAS-AL - spreidnagel
Koppelbaar:	Nee	RVB 20 - buisverbinder