

CU-REGS-24V: Lcd standard Thermostat 24V



Kommerzielle Informationen

LCD standard raumthermostat

Grundmaße der Einheit

| | |
|--------------|----------|
| Höhe | 31 mm |
| Länge | 86 mm |
| Breite | 86 mm |
| Nettogewicht | 0,105 kg |

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Regelungsart An/Aus | ✘ | Messbereich | 0 40 Grad Celsius |
| Regelungsart modulierend | ✓ | Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
| Kommunikationsprotokoll | markengebunden | Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
| Art der Spannungsversorgung | 24 V | Differenzwert | -2 2 Kelvin |
| Anschluss | drei-/vieradrig | Anzahl der Schaltprogramme | 4 |
| Mit Empfänger | ✘ | Max. Spannung der Kontakte | 24 Volt |
| Sensor extern | ✘ | Max. Kontaktbelastung | 1 Ampere |
| Mit thermischer Rückführung | ✘ | Breite | 86 Millimeter |
| Regelcharakteristik | sonstige | Tiefe | 86 Millimeter |
| Geeignet für Heizen | ✓ | Höhe | 31 Millimeter |
| Geeignet für Heizung | ✓ | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 2 Watt |
| Geeignet für Kühlen | ✓ | | |
| Differenz verstellbar | ✓ | | |
| Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung | ✘ | | |
| Ausführung Aufnehmer/Fühler | Widerstandssensor | | |
| Temperatur ablesbar | ✓ | | |
| Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar | ✘ | | |
| Mit Display | ✓ | | |
| Uhrentyp | Wochenuhr | | |
| Ausführung Uhr | digital | | |
| Überstundenschalter | ✘ | | |
| Optimierung | ✘ | | |
| Mit Trinkwasserschaltung | ✘ | | |
| Bedienung | Taste | | |
| Witterungsabhängige Regelung | ✘ | | |
| Kontaktausführung | Schließer (NO) | | |
| Schutzart (IP) | IP20 | | |
| Schutzart (NEMA) | 2 | | |
| Explosionsschutz | ✓ | | |
| Farbe | weiß | | |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | ✘ | | |
| Kompatibel mit Google Assistant | ✘ | | |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | ✘ | | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ✘ | | |

Verwandte Produkte