




ADX420D



## Aardlekautomaat 4-polig 20 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Nominale stroom                                                | 20 A    |
| Nominale aardlekstroom $I_{dn}$                                | 30 mA   |
| Uitschakelvermogen $I_{cn}$ bij 400 VAC<br>conform IEC 60898-1 | 10 kA   |
| Nominale stroom -25°C                                          | 23,80 A |
| Nominale stroom bij -20 °C                                     | 23,50 A |
| Nominale stroom -15°C                                          | 23,20 A |
| Nominale stroom -10°C                                          | 22,90 A |
| Nominale stroom -5°C                                           | 22,50 A |
| Nominale stroom bij 0 °C                                       | 22,20 A |
| Nominale stroom 5°C                                            | 21,80 A |
| Nominale stroom 10°C                                           | 21,50 A |
| Nominale stroom 15°C                                           | 21,10 A |
| Nominale stroom bij 20 °C                                      | 20,80 A |
| Nominale stroom 25°C                                           | 20,40 A |
| Nominale stroom 30°C                                           | 20 A    |
| Nominale stroom 35°C                                           | 19,60 A |
| Nominale stroom bij 40 °C                                      | 19,10 A |
| Nominale stroom bij 45 °C                                      | 18,60 A |
| Nominale stroom bij 50 °C                                      | 18,20 A |
| Nominale stroom 55°C                                           | 17,70 A |
| Nominale stroom 60°C                                           | 17,20 A |
| Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN<br>60898                 | 10 kA   |

#### Uitvoering

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Afschakelkarakteristiek | B             |
| Positie N-aansluiting   | Links, Rechts |
| Pooltype                | 4P            |
| Aantal beveiligde polen | 4             |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Type aardlekbeveiliging                    | A    |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP2X |

#### Spanning

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Type voeding                    | AC          |
| Nominale spanning Ue            | 230 - 400 V |
| Nominale isolatiespanning Ui    | 500 V       |
| Diëlectrische constante         | 2 kV        |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V      |

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 | 10 kA |
|---------------------------------------------------------|-------|

#### Installatie, montage

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Aandraaimoment aansluitklem onder                | 2 - 2 NM           |
| Aandraaimoment aansluitklem boven                | 2 - 2 NM           |
| Aandraaimoment                                   | 2 - 2 NM           |
| 360° montagepositie mogelijk                     | Ja                 |
| Type bovenaansluiting voor modulaire componenten | Schroefaansluiting |
| Type onderaansluiting voor modulaire componenten | biconnect          |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Aansluiting

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders | 1 - 16 mm² |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders    | 1 - 25 mm² |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Stroombegrenzingsklasse      | 3           |
| Graad van vervuiling IEC 664 | 2           |
| Bedrijfstemperatuur          | -25 - 40 °C |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 84 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte  | 70 mm |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

#### Vermogen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 11,70 W |
|----------------------------------|---------|