

inbouwdoos

## U 71 GRD

### U 71 GRD

inbouwdoos

Artikelnummer: 97104501

Afmetingen: 71 x 71 x 50 mm

inbouwdoos, 2 schroefbussen met schroefafstand 60 mm, combineerbaar in de afstand 71 mm, volledig geïsoleerde kabeldoorvoer, geschikt voor alle bekistingsoorten en achterzijde bekisting, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogeenvrij

**2-delig, magneet- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M25, geschikt voor steunstangen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V     |
| Beschermingsgraad:   | IP30      |
| Geschikt voor:       | Betonbouw |
| UL Type Rating:      | g.g.      |

### Kleuren

|               |        |
|---------------|--------|
| Kleur deksel: | andere |
|---------------|--------|

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 71 mm |
| Lengte:  | 71 mm |
| Hoogte:  | 50 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | HB     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrie kwaliteit:                           | nee    |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Bevestigingstype: | Magneet- of spijkerbevestiging |
|-------------------|--------------------------------|

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | - %    |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

## Materiaal

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel:   | Polypropyleen |

## Certificaten

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------|-------------------------------------------|

## Toebehoren

[97925001 - HFL - Toebehoren IBT](#)

[97929901 - HM-UNI - Toebehoren IBT](#)

[97910001 - VD 75 - afsluitdeksel](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[92510101 - HW VD-60 - afsluitdeksel](#)

[97022001 - RVB 20 - buisverbinder](#)

[97022501 - RVB 25 - buisverbinder](#)

[97023201 - RVB 32 - buisverbinder](#)

[97024001 - RVB 40 - buisverbinder](#)

[97174801 - U 71 KP-M5 - koepel](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - stanstang](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - stanstang](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - stanstang](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - ponsinzetstuk](#)

[97910201 - U 71 VDF - afsluitdeksel](#)

[97910401 - U 71 VDS - afsluitdeksel](#)

[97910501 - ES-10 - inbouwschroef](#)

[97910601 - ES-18 - inbouwschroef](#)

[97910701 - ES-25 - inbouwschroef](#)

[97911001 - GWB - schroefdraad deksel](#)

[97915501 - WED - verruimer](#)

[97920501 - IBT ST - doppen](#)

[97921001 - VBN - verbindingsnippel](#)

[97921201 - VB 71 - Toebehoren IBT](#)

[97921301 - VB 80/85 - Toebehoren IBT](#)

[97921401 - VB 90 - Toebehoren IBT](#)

[97921501 - VB 105 - Toebehoren IBT](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)

[97926001 - ANSW - Toebehoren IBT](#)

[97953001 - U 71 BSK-NA - basisdeel](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - basisdeel](#)

[97953601 - STH-ELP - dopjes](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - basisdeel](#)

[97953901 - U 71 BSK - basisdeel](#)

[97957001 - STH 70 - steunstang](#)

[97959001 - STH 90 - steunstang](#)

[97960001 - STH 100 - steunstang](#)

[97961001 - STH 110 - steunstang](#)

[97963001 - STH 130 - steunstang](#)

[97964001 - STH 140 - steunstang](#)

[97965001 - STH 150 - steunstang](#)

[97967001 - STH 170 - steunstang](#)

[97969001 - STH 190 - steunstang](#)

[97973001 - STH 230 - steunstang](#)

[97974001 - STH 240 - steunstang](#)

[97979001 - STH 290 - steunstang](#)

**Cable gland**

$2x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$

