



## Stroomrelais Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S Stroom bewakingsrelais cm-sfs.21 2c/o, b1,2,3-c=3ma-1a rms, A1-A2=24-240v met veerdrukklem

CM-SFS.21P

1SVR740760R0400

Generated on 21-1-2024

### Algemene informatie

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland  |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SVR740760R0400  |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | CM-SFS.21P   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC001440 - Stroomrelais  |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten  |
| <b>Serie/programma</b>       | Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S   |
| <b>Type</b>                  | CM-SFS.21P   |
| <b>Omschrijving</b>          | Stroom bewakingsrelais cm-sfs.21 2c/o, b1,2,3-c=3ma-1a rms, A1-A2=24-240v met veerdrukklem |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 24 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 4016779852371  |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0,139 Kilogram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE   |

### Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 253,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024        |
| <b>Conditiegroep</b> | GJ                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                     |
| Minimum afname                    | 1 PC                           |
| Besteleenheid                     | 1 PC                           |
| Bruto gewicht                     | 0,162 Kilogram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 103,7 x 22,5 x 85,6 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                       |

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| Uitvoering elektrische aansluiting:             | Schroefaansluiting |
| Met afneembare klemmen:                         | Nee                |
| 1-fase-onderstroom mogelijk:                    | Ja                 |
| 3-fasen-onderstroom mogelijk:                   | Nee                |
| 1-fase-overstroom mogelijk:                     | Ja                 |
| 3-fasen-overstroom mogelijk:                    | Nee                |
| 1-fase-hysterese mogelijk:                      | Ja                 |
| 3-fasen-hysterese mogelijk:                     | Nee                |
| Bevat functie gelijkspanningsonderstroom:       | Ja                 |
| Bevat functie gelijkspanningsoverstroom:        | Ja                 |
| Functie gelijkstroomhysterese:                  | Ja                 |
| Stroommeetbereik (ampère):                      | 0.003 - 1          |
| Min. instelbare opkomvertragingstijd (seconde): | 0                  |
| Max. toegestane opkomvertragingstijd (seconde): | 30                 |
| Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde): | 0                  |
| Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde): | 30                 |
| Aantal contacten als verbreekcontact:           | 0                  |
| Aantal contacten als maakcontact:               | 0                  |
| Aantal contacten als wisselcontact:             | 2                  |
| Breedte (millimeter):                           | 22.5               |
| Hoogte (millimeter):                            | 78                 |
| Diepte (millimeter):                            | 103                |
| Externe stroomtransformator:                    | Nee                |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

