



WNA712

**Verlicht afdekraam 2-v vert. 230 V~ blauw, W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal gangen	2
Aantal modules	2

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	154 mm
Breedte	83 mm
Diepte	23 mm

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Montage/aansluitpositie	Verticaal

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP55 met gesloten deksel
Slagvastheid IK	IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Montagewijze	Voor schroefbevestiging Voor verticale montage
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja