

## Produktname

**EVC Ausdehnungsgefäß 800L**

## Produkteigenschaften

Sicherheitsausdehnungsgefäß mit geflanschter, austauschbarer Vollmembran für Anschluss mit einer Wartungseinheit, die im Lieferumfang enthalten ist. Für geschlossene Warmwasser-, Heizungs-, Klima- und Kühlsysteme mit einem P max. 3 bar / T max. 70°C

## Artikelnummer

**EVC800**

## Produktbild



## Produktabmessungen

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Höhe                                      | 2000 mm                                                      |
| Inhalt                                    | 800 Ltr.                                                     |
| Farbe                                     | sonstige                                                     |
| Durchmesser                               | 800 mm                                                       |
| Max. Arbeitsdruck                         | 3 bar                                                        |
| Verbindungstyp                            | Außengewinde Gas<br>konisch BSPT-R (ISO<br>7-1 / EN 10226-1) |
| Mit Manometer                             | Nein                                                         |
| Mit austauschbarer Membran                | Ja                                                           |
| Nenndurchmesser Ausdehnungsan-<br>schluss | 1 Zoll (25)                                                  |
| Platzierung horizontal                    | Nein                                                         |
| Geeignet für Zentralheizung               | Ja                                                           |
| Platzierung vertikal                      | Ja                                                           |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Mit Füßen                            | Ja       |
| Werkstoff Membran/Balg               | sonstige |
| Mit Zapfvorrichtung                  | Nein     |
| Mit Sicherheitsventil                | Nein     |
| Mit Befestigungsmaterial             | Nein     |
| Max. Glykol-Mischung                 | 60 %     |
| Geeignet für Leitungswasser          | Nein     |
| Max. Ethanol-Mischung                | 60 %     |
| Geeignet für Solarkollektorkreislauf | Nein     |
| Vordruck                             | 1.3 bar  |
| Mit fester Wandstütze                | Nein     |
| Geeignet zum Kühlen                  | Nein     |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

