

Productinformatieblad

Specificaties



IOF+SD24 - Dubbel contact - 24V DC - Acti9 Hulpelementen

A9A26897

EAN Code: 3606480461613

Prijs: 53,90 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	OC en fout contact
device short name	iOF+SD 24
device applicatie	Voor Smartlink interface
samenstelling signaleringscontacten	1 NO + 1 NC
In toegekende stroomsterkte	DC-12 2...100 mA om 24 V, DC +/- 20 %
aantal modules van 9 mm	1
standards	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
quality labels	CE

Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 iSW-NA Acti9 iC60 Acti9 iC65 Acti9 iID Acti9 ARA Acti9 RCA Acti9 iDPN (Chinese versie) Acti9 iDPN Vigi Acti9 connectoren Ti24 Acti9 iC40 Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
[Ui] rated insulation voltage	500 V In overeenstemming met IEC 60664-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV In overeenstemming met IEC 60664-1
local signalling	Mechanische indicator
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Onderzijde: JA
hoogte	88 mm
breedte	9 mm
diepte	73,5 mm
gewicht product	25 g
kleur	Wit
elektrische duurzaamheid	20000 cycles In overeenstemming met IEC 60947-5-4

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklem Ti24 (bovenzijde): 2 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel Veerklem Ti24 (bovenzijde): 2 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - stijf
wire stripping length	10 mm

Omgeving

pollution degree	2 In overeenstemming met IEC 60664-1
overvoltage category	III
tropicalisation	2 In overeenstemming met IEC 60947-5-1
relative humidity	93 % om 40 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,200 cm
verpakking 1 breedte	8,000 cm
verpakking 1 lengte	9,500 cm
verpakking_1_gewicht	37,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	8,500 cm
verpakking 2 breedte	10,000 cm
verpakking 2 lengte	27,000 cm
verpakking 2 gewicht	523,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	120
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	5,897 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	29
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.