# Productinformatieblad

Specificaties



## PowerLogic - Stroommeet transformator - UL2808 - Deelbaar - 1000Ax333mV - groot

METSECTLV4100U

**EAN Code: 3606481060327**

**Prijs: 266,75 EUR**

## Hoofd

| | |
|---|---|
| **range** | PowerLogic |
| **device short name** | LVCT |
| **product of component type** | Stroomtransformator |
| **uitgangsspanning** | 0,333 V |
| **elektrische aansluiting** | Losse kabel: 2,4 m (AWG 16) 600 V |
| **bestemming product** | BCPM<br>BCPMSC<br>IEM3000<br>EM3500<br>EM4200<br>EM4900 |
| **type stroomtransformator** | Split core |
| **In nominale stroom** | 1000 A |
| **netwerk frequentie** | 50 Hz<br>60 Hz |

## Complementair

| | |
|---|---|
| **bereik compatibiliteit** | PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA energiemeter op meerdere circuits<br>PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB energiemeter op meerdere circuits<br>PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME energiemeter op meerdere circuits<br>PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA energiemeter op meerdere circuits<br>PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB energiemeter op meerdere circuits<br>PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE energiemeter op meerdere circuits<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 energiemeter<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 energiemeter<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 energiemeter<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 energiemeter<br>PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 energiemeter<br>PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 energiemeter<br>PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 energiemeter<br>PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 energiemeter op meerdere circuits<br>PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 energiemeter op meerdere circuits<br>PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 energiemeter op meerdere circuits<br>PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 energiemeter op meerdere circuits<br>Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 energiemeter<br>Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 energiemeter |
| **meetnauwkeurigheid** | 1 % |

## Omgeving

| | |
|---|---|
| **relative humidity** | 0…95 % |
| **omgevingstemperatuur voor werking** | -15…60 °C |
| **ambient air temperature for storage** | -40…70 °C |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|---|---|
| **standards** | UL 2808<br>IEC 61869-2 |
| **breedte** | Intern: 62,74 mm<br>Totaal: 124,71 mm |
| **diepte** | 29,46 mm |
| **hoogte** | Intern: 145,54 mm<br>Totaal: 206,25 mm |
| **gewicht product** | 1072 g |

## Verpakkingseenheid

| | |
|---|---|
| **Eenheidstype van verpakking 1** | PCE |
| **Aantal eenheden in verpakking 1** | 1 |
| **verpakking 1 hoogte** | 10,900 cm |
| **verpakking 1 breedte** | 22,600 cm |
| **verpakking 1 lengte** | 26,900 cm |
| **verpakking_1_gewicht** | 1,310 kg |
| **Eenheidstype van verpakking 2** | CAR |
| **Aantal eenheden in verpakking 2** | 6 |
| **verpakking 2 hoogte** | 27,900 cm |
| **verpakking 2 breedte** | 32,900 cm |
| **verpakking 2 lengte** | 46,900 cm |
| **verpakking 2 gewicht** | 8,148 kg |
| **Eenheidstype van verpakking 3** | PAL |
| **Aantal eenheden in verpakking 3** | 126 |
| **verpakking_3_hoogte** | 103,500 cm |
| **verpakking 3 breedte** | 100,000 cm |
| **verpakking 3 lengte** | 120,000 cm |
| **verpakking 3 gewicht** | 186,000 kg |

## contractuele waarborg

| | |
|---|---|
| **Garantie (in maanden)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

### Milieuvoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | **213 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | **6 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | **205 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialen en verpakking

| | |
|---|---|
| Pakket met gerecycleerd karton | **Nee** |
| Verpakkingen zonder kunststof | **Nee** |
| RoHS-richtlijn van de EU | **Conform** |
| REACh-verordening | **Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde** |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

| | |
|---|---|
| Reparatie | **Nee** |

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

| | |
|---|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | **58** |
| Terugname | **Ja** |
| WEEE-label | **Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

