




LEGE BEHUIZING

AKL 2-th



AKL 2-th

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

300 x 300 x 209 mm
Artikelnummer: 74690201

Lege behuizing, met invoeringen, afsluit- en isolatiestoppen, bodem: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	209 mm
Inwendige lengte:	191 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN
--------------------	------------------

Toebehoren

- AK ABF 2 - Invoer flens glad
- AK ABL-ES - buitenliggende bevestigings ogen
- AK MPI 2 - montageplaat
- AK NS35-250 - DIN-rail
- AK TW - scheidingswand
- ASS-gro - uitwendig scharnier-set
- NS35-216/3 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

AKL 2-th

EN 5012 / VDE
0470 Teil 100

Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
doorslagspanning AC:	690 V V
doorslagspanning DC:	1000 V
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Voorgestante openingen:	Ja
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%