EU8010

AUDIOMODULE VIP



Audio-unit voor de realisatie van enkelvoudige deurstations van Comelit en/of van andere merken, IP-systeem (ViP). De audio/video-unit wordt gevoed via standaard PoE, art. 1440A of art. 1595. Eenvoudig te configureren dankzij de slimme programmering van de beldrukkers. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor mindervaliden die via programmering geactiveerd kunnen worden. Beschikt over 4 ingangen voor smart drukknoppen art. 3061S of 1 ingang voor de aansluiting van traditionele drukknoppen. Volledig configureerbaar met de software ViP Manager en compatibel met alle prestaties en producten van het ViP-systeem. Afmetingen (B x H x D): 110 x 65 x 50mm.

EU8010

AUDIOMODULE VIP

ALGEMENE DATA	
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	56
Diepte (mm)	40
Gewicht van het product (g)	115
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	Polycarbonaat Makrolon 2407

COMPATIBELE SYSTEMEN	
ViP-systeem	Ja

AUDIOFUNCTIES	
Microfoon	MEMS digitale audio-sensor, omnidirectioneel
Luidspreker	28mm (ø), 8 Ohm, 1W
Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren, Ruisonderdrukking

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Type voeding	PoE, Externe voeding
Voedingsspanning	33VDC
PoE-voeding	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Absorptie in stand-by (W)	2
Maximale absorptie (W)	5.5

HARDWAREFUNCTIES	
Klemmen	P1 C RTE RX+ RX- TX+ TX- + - V+ V- SE+ SE-NO CON NC
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

EU8010

AUDIOMODULE VIP

HARDWAREFUNCTIES	
Communicatiepoorten	Ethernet
Schemersensor	Ja

INSTELLINGEN	
Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN	
Type LAN-netwerk	Ethernet 10 Mbit/s
IP-adres toewijzing	DHCP, AUTO IP, statisch IP

PROGRAMMEERMODUS	
Software ViP Manager	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP65
IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES	
Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

EU8010

AUDIOMODULE VIP

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Spraaksynthese van systeemstatus	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.