AUDIO-UNIT

EU2010

AUDIOMODULE. SIMPLEBUS2



Audio-unit voor de realisatie van enkelvoudige deurstations van Comelit en/of van andere merken, systeem Simplebus 2. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Eenvoudig te configureren dankzij de slimme programmering van de beldrukkers. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor mindervaliden die via programmering geactiveerd kunnen worden Beschikt over 4 ingangen voor de aansluiting van traditionele drukknoppen of smart drukknoppen art. 3061S. Regeling en programmering is mogelijk via de achterkant van de module. Afmetingen (B x H x D): 110 x 65 x 50 mm.

EU2010

AUDIOMODULE. SIMPLEBUS2

ALGEMENE DATA	
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	65
Diepte (mm)	50
Gewicht van het product (g)	200
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	Polycarbonaat Makrolon 2407

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja

AUDIOFUNCTIES	
Microfoon	MEMS digitale audio-sensor, omnidirectioneel
Luidspreker	28mm (ø), 4 Ohm, 2W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	1
Maximale absorptie (W)	3.5

HARDWAREFUNCTIES	
Klemmen	P1 P2 P3 P4 C RTE V+ V- L L SE+ SE- NO COM NC
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

EU2010

AUDIOMODULE. SIMPLEBUS2

HARDWAREFUNCTIES	
Communicatiepoorten	Micro-USB
Schemersensor	Ja

INSTELLINGEN	
Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

PROGRAMMEERMODUS	
Handmatige programmering (via Dip Switch)	Ja
Software ViP Manager	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES	
Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Spraaksynthese van systeemstatus	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.