


Huishoudelijke serie geschikt voor installaties op ronde en vierkante dozen, gekenmerkt door een elegante uitstraling en klassieke vormen. De platen, gemaakt van technopolymeer in zeven kleuren en met verschillende modulariteiten, van 1- tot 5-gang, kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd. De serie, ontwikkeld rondom een kern van aansluitkamapparaten, is verkrijgbaar in twee kleuren: wit en ivoor, beide met een glanzende afwerking. Uitbreidbaar met ChorusSmart modulaire apparaten.

Categorie	Wandcontactdoos	Standaard	Franse standaard
Kleur	Ivoor	Materiaal	Technopolymeer
Afwerking	Glimmend	Omschrijving	2P+E - 16 A
Voltage	250 Vac	Voor stekkerpinnen	Ø 4 / 4,8 mm
Kenmerken	Met kleppen	Type klemmen	Schroefloos
Bevestiging	Met koppelingen/schroeven	Gloeidraadtest	850 °C
Thermodruk met kogel	125 °C	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweerstand	> 5 MOhm	Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,8
Klemgrip op kabeltractie	30 N	Klem aandraaicapaciteit	0,5-2x2,5 mm² stijve kabels
Standaard	IEC 60884-1		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

