



LEGE BEHUIZING

TG PC 3023-11-to

TG PC 3023-11-to

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

302 x 232 x 110 mm
Artikelnummer: 20151301

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, bodem: polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant, {mit Schnellverschluss}, {mit Deckelverliersicherung}



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	302 mm
Lengte:	232 mm
Hoogte:	110 mm
Inwendige lengte:	94 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	RVS V2A, Schelssluiting

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN
--------------------	------------------

Toebehoren

- DAE M12 - ontluichtingsstop
- LFR - schijvenboor
- NS 35-283,5 - DIN-rail
- TG ABL - Externe bevestigingsogen
- TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging
- TG ISS - Scharnierset
- TG MPI-3023 - montageplaat
- TG MPS-3023 - montageplaat
- TG PST2 - verzegelset
- TS 15-283,5 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

TG PC 3023-11-to

EN 5012 / VDE
0470 deel 100

Beschermingsniveau: II -
dubbelgeïsoleerd
conform VDE 0106

Omgevingstemp. (minimaal): -35 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 80 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 60 °C

doorslagspanning AC: 690V V

doorslagspanning DC: 1000 V

Zware metalen-vrij: Ja

PVC-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Voorgestante openingen: Nee

Ontbrandings gedrag volgens UL: V-2 conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 960°C conform VDE
0471/ EN 60695

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C
(kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

Weerbestendig: {Ja - nach UL 746 C}