ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: LAMINOFLIES-25
Art. Nr.: 46121

9120105419277

Kurzbeschreibung
Dämmunterlage Rolle 25m2 - 6mm dick - 120cm breit



Die Laminoflies-Unterlage kann als zusätzliche Isolierung unter verschiedenen Arten von Hartbodenbelägen wie Klick-Laminat, Klick-Furnier, PVC-Klick (HDF-Träger) auf kalten Untergründen und als stabile Barriere für elektrische Fußbodenheizungen verwendet werden. Laminoflies hat einen isolierenden Unterboden von nur 6 mm Dicke und verdankt seine Isolierfähigkeit seinem hohen Wärmewiderstand (Rm-Wert) von 0,17 m2 K/W. * Auf Holzböden ist die Lärmminderung anders. Bei schwimmenden Estrichsystemen ist die Schalldämmung des Bodenbelags immer abhängig von der Trittschalldämmung des vorhandenen Estrichs.

ETIM 10 Merkmale

EPS-Typ nach EN 13163	sonstige
Noppenplatte	✖
Tackerplatte	✖
Einlegeplatte	✖
Klettbefestigung	✖
Mit Folie	✔
Mit Wärmeleitplatte	✔
Mit Trittschalldämmung	✔
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1	B1ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	s1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	d0
Rollbar	✔
Zusammenklappbar	✖

Dicke der Folie	0 Mikrometer
Wärmedurchlasswiderstand Rd	0,17 Quadratmeter Kelvin pro Watt
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	33,002 Watt / m Kelvin
Max. Belastung	43 Kilonewton pro Quadratmeter
Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1	43 Meganewton pro Kubikmeter
Geräuschdämmung	10 Dezibel (A)
Breite	1200 Millimeter
Länge	20,83 Millimeter
Isolierstärke	6 Millimeter

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com