

FitSKIN Snelkoppelingen

Om een goede en dichte aansluiting te maken, moet de speciaal voor deze toepassing voorziene MULTISKIN buis gekalibreerd worden door middel van het **kaliber ref. 112**. Daarna worden eventuele bramen verwijderd en kan de buis op de FIT koppeling van de collectoren of op het SAR kraanhuis geschoven worden tot deze zichtbaar wordt in de kijkvensters; de aansluiting is volbracht.



Beschrijving

De FITSKIN is een snelkoppeling voor aansluiting van Multiskin buis 16x2 mm op buitendraad M22.

Dit programma werd ontwikkeld om de installateur toe te laten razendsnel te werk te gaan vooral bij het aansluiten van de collectoren op de leidingen.



Versies

Type		Code
	-	
Collector 9800SC - 2 16x2	1	9800SC102
Collector 9800SC - 3 16x2	1	9800SC103
Collector 9800SC - 4 16x2	1	9800SC104
Collector 9800SC - 5 16x2	1	9800SC105
Collector 9800SC - 6 16x2	1	9800SC106
Collector 9800SC - 7 16x2	1	9800SC107
Collector 9800SC - 8 16x2	1	9800SC108
Collector 9800SC - 9 16x2	1	9800SC109
Collector 9800SC - 10 16x2	1	9800SC110

Voordelen

- Snelle en zekere uitvoering van aansluitingen
- Demonteerbaar
- Geen machine nodig
- Esthetische uitvoering
- Controle van insteekdiepte van de buis (zichtvenster)
- In moeilijk te bereiken plaatsen makkelijk in uitvoering
- Verdraaien van de buis nog mogelijk
- Met zelfdichtend staartstuk voor kraanwerk
- Fitting en staartstuk vormen één stuk
- Werkdruk : 10 bar
- Werktemperatuur : 90°C
- Piektemperatuur : 110°C
- 10 jaar systeemgarantie

Demontage

Het mooie aan dit systeem is dat een fout bij montage weer goed te maken is omdat de aansluiting door middel van een **speciaal gereedschap ref. 4698100** demonteerbaar is en zo de installateur toelaat om eventuele montageproblemen op te lossen zonder breekwerk.

Toebehoren

Model	Beschrijving	Code	Bereik	Aantal
	Demontagesleutel	4698100	16 mm	1

OPGEPAST: Enkel de FITSKIN snelkoppeling gebruiken in combinatie met de Multiskin buis van COMAP!