ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAMINOFLIES-25
Art. Nr.: 46121

9120105419277

Brève description

Rouleau de sous-couche isolante 25m² - 6mm d'épaisseur - 120cm de larg



Description du produit

La sous-couche Laminoflies peut être utilisée comme isolation supplémentaire sous différents types de revêtements de sol durs tels que le stratifié clic, le placage clic, le PVC clic (support HDF) sur des substrats froids et comme barrière stable pour le chauffage électrique par le sol. Laminoflies a un sous-plancher isolant de seulement 6 mm d'épaisseur et doit sa capacité d'isolation à sa résistance thermique élevée (valeur Rm) de 0,17 m2 K/W. * Sur les sols de construction en bois, la réduction du bruit est différente. Sur les systèmes de chape flottante, l'atténuation sonore du revêtement de sol dépend toujours de l'atténuation du bruit d'impact de la chape existante.

Caractéristiques de l'ETIM 10

EPS-Typ nach EN 13163	sonstige	**Dicke der Folie**	0Mikrometer
Noppenplatte	✖	**Wärmedurchlasswiderstand Rd**	0Quadratmeter Kelvin pro Watt , 1 7
Tackerplatte	✖	**Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664**	3Watt / m Kelvin 3 , 0 2
Einlegeplatte	✖	**Max. Belastung**	4Kilonewton pro Quadratmeter 3
Klettbefestigung	✖	**Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1**	4Meganewton pro Kubikmeter 3
Mit Folie	✔	**Geräuschdämmung**	1Dezibel (A) 0
Mit Wärmeleitplatte	✔	**Breite**	1Millimeter 2 0 0
Mit Trittschalldämmung	✔	**Länge**	2Millimeter 0 , 8 3
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1	B1ca	**Isolierstärke**	6Millimeter
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	s1		
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	d0		
Rollbar	✔		
Zusammenklappbar	✖		

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl