

## CU-REGC-RF: Thermostat Lcd, Option Ext. Sensor, Incl. 2x AAA batt



### Informations commerciales

Thermostat LCD, option ext. sens

#### Dimensions de base de l'unité

Hauteur	27 mm
Longueur	85 mm
Largeur	85 mm
Poids net	0,130 kg

#### Certificats

#### Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

#### Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Type de réglage Marche/Arrêt	✗	Plage de mesure	0 40 degrés Celsius
Type de réglage modulant	✓	Nombre de sorties de chauffage	1
Protocole de communication	Dépendant de la marque	Nombre de sorties de refroidissement	1
Type d'alimentation électrique	Pile	Valeur différentielle	2 2 kelvin
Raccordement	Sans fil	Nombre de programmes de commutation	4
Avec récepteur	✓	Tension maximale des contacts	0 volt
Capteur externe	✗	Charge des contacts maximale	0 ampère
Avec asservissement thermique	✗	Largeur	85 millimètre
Caractéristique de réglage	Autre	Profondeur	85 millimètre
Chauffage	✓	Hauteur	27 millimètre
Adapté au chauffage	✓	Puissance absorbée en mode veille (soltstandby)	0 watt
Adapté au refroidissement	✓		
Différentiel réglable	✓		
Sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage	✗		
Type de capteur/détecteur	Capteur de résistance		
Température lisible	✓		
Humidité de l'air relative lisible	✗		
Avec affichage	✓		
Type d'horloge	Horloge hebdomadaire		
Modèle avec horloge	Numérique		
Commutateur heures supplémentaires	✗		
Optimisation	✗		
Avec circuit d'eau potable	✗		
Commande	Bouton		
Réglage dépendant de la météo	✗		
Finition des contacts	Contact à fermeture (NO)		
Classe de protection (IP)	IP20		
Classe de protection (NEMA)	3		
Antidéflagration	✓		
Couleur	Blanc		
Compatible avec Apple HomeKit	✗		
Compatible avec Google Assistant	✗		
Compatible avec Amazon Alexa	✗		
Compatible IFTTT	✗		