

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbacke Compact TH40	015401X	4004625154014

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Pressbacke Compact TH40
Artikelnummer	015401X
EAN/GTIN	4004625154014
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Pressen
RO Produktgruppe	Pressbacke Compact
Nettogewicht	1,425 Kg
Bruttogewicht	1,550 Kg
Länge	17,000 Cm
Breite	11,000 Cm
Höhe	5,000 Cm
Versandgewicht	1,550 Kg
Verpackung Länge	17,000 Cm
Verpackung Breite	11,000 Cm
Verpackung Höhe	5,000 Cm
Verpackungsvolumen	935,000 cm <sup>3</sup>
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	82073090
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	PB Compact TH
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Warengruppe	Verpressen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	enthält keine besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
ECHA-Kandidatenliste	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	40 Mm
Pressbackensystem	Pressbacke Compact
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010
SCIP Nummer	Keine SVHC Informationspflicht
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
ECHA-Kandidatenliste	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Compact
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärtung ermöglicht höchsten Härtgrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue</li> <li>• In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger</li> <li>• Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger</li> <li>• Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen</li> </ul>
Einsatzbereich	Die COMPACT Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX COMPACT TT und ROMAX COMPACT III mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.

## Marketing

### Produktbeschreibung

Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme im Einsatzbereich 40 mm.

### Marketingtext

Die COMPACT Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 40 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 19kN.

### Lieferumfang

Pressbacke COMPACT TH, 40mm  
Bedienungsanleitung  
ROBOX

## ETIM 8.0

### Ausführung

Einsatz

### Typ

Pressbacke

### Geeignet für Rohrdurchmesser

40 - 40 mm

### Konturcode

TH

### ETIM 8 Code

EC012046

### ETIM 8 Klassenname

Pressbacken/Presskette für Pressfittinge

## ETIM 9.0

### Ausführung

Einsatz

### Typ

Pressbacke

### Geeignet für Rohrdurchmesser

40 - 40 mm

### Konturcode

TH

### ETIM 9 Code

EC012046

### ETIM 9 Klassenname

Pressbacken/Presskette für Pressfittinge

## ETIM 10.0

### ETIM 10 Klassenname

Pressbacken/Presskette für Pressfittinge

### ETIM 10 Code

EC012046

### Ausführung

Einsatz

### Typ

Pressbacke

## Pressbacke Compact TH40

### ETIM 10.0

Geeignet für Rohrdurchmesser 40 - 40 mm

Konturcode TH


### Medien

#### Hauptbild



MamfileID: 31139  
5991\_pressbacke\_compact\_th40\_015401x\_p01.tif

#### Detailbild



MamfileID: 29815  
3330\_press\_jaws\_standard\_set\_th\_16\_20\_26\_mm\_detail\_image\_6981.tiff