



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

U 71 DVD-2



U 71 DVD-2

inbouw-verbindingendoos

71 x 71 x 79 mm

Artikelnummer: 97106601

Plafondverbindingendoos voor betonbouw, 4 schroef bevestiging mogelijkheden met schroefafstand 60 mm, standaard uitvoering, met M5 schroefdraadbus ten behoeve van een plafondhaak, combinatiemogelijkheden, geschikt voor achterzijde bekisting, combineerbaar in de normaafstand 71 mm, volledig geïsoleerde geleidingsovergang, geschikt voor achterzijde bekisting, VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60670 (VDE 0606)

2-delig, voor klink- en magneetbevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	79 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Entries

mogelijke buisvoeringen:	6 x bis Ø 25 mm, 2 x bis Ø 20 mm
--------------------------	----------------------------------

Toebehoren

- HFL - flens
- HM-UNI - houdmagneet
- ANSW - bevestigingsschroef
- DH 75-M5 - plafondhaak
- ES-10 - inbouwschroef
- ES-18 - inbouwschroef
- ES-25 - inbouwschroef
- IBT LZA-18 - stanstang
- IBT LZA-23 - stanstang
- IBT LZA-OE - stanstang
- IBT ST - Stoppen
- IBT STE-LST/14 - pons
- IBT STE-LST/18 - pons
- IBT STE-LST/23 - pons
- IBT STE-LST/30 - pons
- IBT STE-LST/39 - pons



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

U 71 DVD-2

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Totaal aantal invoeringen:	2
Koppelbaar:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja