


CU-REGC-RF: Regelaar Lcd, Met Aansl. Voor Ext. Sensor, Incl. 2x AAA batt



Commerciële informatie

De CU-REBC-RF is een draadloze thermostaat die wordt ingesteld via digitale draaiknop (0-5) voor een systeem dat zowel kan verwarmen als kan koelen.

- Programmatie van thermostaatinstellingen en systeemparameters.
- Drie menu's: gebruikersmenu, parametermenu en beveiligd menu installateur voor gevoelige instellingen.
- Aansluitbaar met vloervoeler (optioneel, versie Control).
- Krasvrij display (polycarbonaat).

Dimensies basiseenheid

Hoogte	27 mm
Lengte	85 mm
Breedte	85 mm
Netto gewicht	0,130 kg

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Regeling type aan/uit	✗	Meetbereik	0 40 Graden Celsius
Regeling type modulerend	✓	Aantal uitgangen verwarming	1
Communicatieprotocol	Merkgebonden	Aantal uitgangen koeling	1
Type voeding	Batterij	Differentiewaarde	2 2 Kelvin
Aansluiting	Draadloos	Aantal schakelprogramma's	4
Met ontvanger	✓	Max. spanning contacten	0 Volt
Opnemer extern	✗	Max. contactbelasting	0 Ampère
Met thermische terugkoppeling	✗	Breedte	85 Millimeter
Regelkarakteristiek	Overig	Diepte	85 Millimeter
Verwarmen	✓	Hoogte	27 Millimeter
Geschikt voor verwarming	✓	Energieverbruik standby (solstandby)	0 Watt
Geschikt voor koeling	✓		
Differentie verstelbaar	✓		
Keuzeschakelaar voor verwarming en verwarming met warmwater	✗		
Type opnemer	Weerstandsonnemer		
Temperatuur afleesbaar	✓		
RV afleesbaar	✗		
Met display	✓		
Kloktype	Weekklok		
Uitvoering klok	Digitaal		
Overwerkschakelaar	✗		
Optimalisering	✗		
Met tapwaterschakeling	✗		
Bediening	Toets		
Weersafhankelijke regeling	✗		
Contactuitvoering	Maakcontact (NO)		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	3		
Explosie veilig	✓		
Kleur	Wit		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		