



U 71 DVD-2

U 71 DVD-2

inbouw-verbindingdoos

71 x 71 x 79 mm

Artikelnummer: 97106601

plafond-verbindingdoos voor betonbouw, 4 schroef bevestiging mogelijkheden met schroefafstand 60 mm, standaard uitvoering, met M5 schroefdraadbus ten behoeve van een plafondhaak, combinatiemogelijkheden, geschikt voor achterzijde bekisting

ook voor magneet bevestiging, 2-delig



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	79 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen	zonder

Toebehoren

- HFL - flens
- HM - kleefmagneet
- HM-UNI - kleefmagneet
- ANSW - Versmeltschroef
- DH 75-M5 - Hakk t.b.v. betondek
- DOS - dubbele schroef
- ES-10 - inbouwschroef
- ES-18 - inbouwschroef
- ES-25 - inbouwschroef
- IBT LFR - gatenzaag
- IBT LZA-18 - stanstang
- IBT LZA-23 - stanstang
- IBT LZA-OE - stanstang
- IBT ST - Stop
- IBT STE-LST/14 - pons
- IBT STE-LST/18 - pons
- IBT STE-LST/23 - pons



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

U 71 DVD-2

explosiegevaar:		IBT STE-LST/30 - pons
functiebehoud:	zonder	IBT STE-LST/39 - pons
Totaal aantal invoeringen:	2	IBT STE-LST/8 - pons
Koppelbaar:	Nee	IBT STE-LZA/10 - pons
Zware metalen-vrij:	Ja	IBT STE-LZA/14 - pons
PVC-vrij:	Ja	IBT STE-LZA/18 - pons
Siliconenvrij:	Ja	IBT STE-LZA/23 - pons
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1	LFR - schijvenboor
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C	LST - stands apparaat
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C	NA-AL - nagel
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C	NA-AL/gl - nagel
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%	NAS-AL - spreidnagel
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.	RVB 20 - buisverbinder
Weerbestendig:	Ja	