



LEGE BEHUIZING

# TG ABS 2012-9-o

## TG ABS 2012-9-o

Lege behuizing

**CUSTOMIZABLE**

202 x 122 x 90 mm  
 Artikelnummer: 10090801

Lege behuizing, bodem en deksel: ABS, grijs, overeenkomstig RAL 7035, {mit Schnellverschluss}, {mit Deckelverliersicherung}



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	202 mm
Lengte:	122 mm
Hoogte:	90 mm
Inwendige lengte:	74 mm

### Materiaal

Kast:	ABS, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	ABS, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Deksel Schroef:	RVS V2A, Schelsluiting

### Andere eigenschappen

## Toebehoren

- DAE M12 - ontluichtingsstop
- LFR - schijvenboor
- NS 35-184 - DIN-rail
- TG ABL - Externe bevestigingsogen
- TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging
- TG ISS - Scharnierset
- TG MPI-2012 - montageplaat
- TG MPS-2012 - montageplaat
- TG PST2 - verzegelset
- TS 15-184 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

## TG ABS 2012-9-0

Beschermingsgraad: IK07 conform DIN  
EN 5012 / VDE  
0470 Teil 100

Beschermingsniveau: II -  
dubbelgeïsoleerd  
conform VDE 0106

Omgevingstemp. (minimaal): -25 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 40 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 35 °C

doorslagspanning AC: 690V V

doorslagspanning DC: 1000 V

Zware metalen-vrij: Ja

PVC-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Voorgestante openingen: Nee

Ontbrandings gedrag volgens UL: HB conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 650°C conform VDE  
0471/ EN 60695

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C  
(kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

Weerbestendig: Nee