ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: SM-Dimm-X3-BT-NA
Art. Nr.: 9300215

4026911114281

Kurzbeschreibung
BTC, 3-Stufen-Dimmer, für S1/S3-Premium, Nano-Anthrazit



Mit dem SM BT-Dimm-Modul lässt sich die Wärme kompatibler SM-S1+, SM-S3 und SM-D3 Strahler bequem in 3 Stufen anpassen. Die Bedienung erfolgt über die SM App auf Smartphone oder Tablet oder mit einem optionalen SM-BT-HS Handsender. Das Modul lässt sich einfach direkt am Strahler montieren. Abgestimmte Farbvarianten sorgen für ein harmonisches Erscheinungsbild. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Freien geeignet.

ETIM 10 Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart	sonstige
App-Steuerung über Bluetooth	✔
Dimmung Phasenanschnitt	✔
Dimmung Phasenabschnitt	✖
Seriendimmer	✖
Lastart	universal
Nebenstelleneingang	✖
Lichtwertspeicher	✖
Verwendbar mit Taste	✖
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✖
Verwendbar mit Präsenzmelder	✖
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✖
Verwendbar mit Funktaste	✔
Verwendbar mit IR-Taste	✖
Min. Helligkeit steuerbar	✖
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Aluminium
Halogenfrei	✖
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	anthrazit
Transparent	✖
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Anzahl der Einheiten	1
RAL-Nummer (ähnlich)	7016
Nennspannung	230|230 Volt
Frequenz	50|50 Hertz
Steuerspannung	230|230 Volt
Nennleistung ohmsche Last	3000|3000 Watt
Nennleistung induktive Last	16|16 Voltampere
Nennleistung kapazitive Last	5|5 Voltampere
Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Leistungsaufnahme	3,5 Watt
Aderquerschnitt	1,5|1,5 Quadratmillimeter
Gerätebreite	115 Millimeter
Gerätehöhe	200 Millimeter
Gerätetiefe	92 Millimeter
Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com

IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖