



KOEPELDOOS

U 71 KUD-M5

U 71 KUD-M5

koepeldoos

71 x 71 x 91 mm

Artikelnummer: 97124801

Koepeldoos voor betonbouw, 2-delig, ook als plafonddoos bruikbaar, 2 schroefbevestigingen met schroefafstand van 60 mm, combineerbaar in normaafstand van 71 mm, volledig geïsoleerde leidingovergang, geschikt voor alle soorten bekisting

met M5 schroefdraadbuis voor gebruik van plafondhaak (979 122 01), voor klink- en magneetbevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	91 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Entries

mogelijke buisvoeringen:	4 x bis Ø 25 mm mit 45°, 2 x bis Ø 25 mm
--------------------------	--

Toebehoren

ANSW - bevestigingsschroef

DH 90 - plafondhaak

DH 90-M5 - plafondhaak

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

GWB - schroefdraadbodem

HW VD-60 - afsluitdeksel

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT ST - Stoppen

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons



KOEPELDOOS

U 71 KUD-M5

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Totaal aantal invoeringen:	2
Koppelbaar:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja