


1PK-4040: Coude 90° 40x40



Informations commerciales

Les raccords à sertir en PVDF en combinaison avec les tuyaux multicouches : un système totalement exempt de corrosion. Les raccords à sertir en matière synthétique sont fabriqués par moulage par injection de PVDF (fluorure de polyvinylidène). Les raccords sont équipés en standard d'un système de détection des fuites (LBP = leak before press). Le PVDF offre à l'utilisateur une gamme unique de propriétés :

- Extrêmement résistant à la pression et à la température.
- Excellente résistance mécanique.
- Énorme flexibilité : possibilité de flexion jusqu'à 10°.
- Parfaitement adapté à l'eau potable et l'alimentation.
- Extrêmement résistant aux produits chimiques et à la corrosion.
- Effondrement possible sans protection supplémentaire.

Certificats

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, RISE, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Eau déminéralisée, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Rayon du coude	20 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	PVDF (expired)	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	40 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Épaisseur de paroi raccordement 1	0,9 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	40 millimètre
Matériau raccordement 2	PVDF	Épaisseur de paroi raccordement 2	0,9 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	PVDF (expired)	Valeur zêta	1,865
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Longueur	98 millimètre
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Longueur raccordement 1	75 millimètre
Forme	Coude	Longueur de travail raccordement 1	36 millimètre
Réduit	✗	Longueur raccordement 2	75 millimètre
Excentrique	✗	Longueur de travail raccordement 2	36 millimètre
Lié au système	✓	Largeur de clé	0 millimètre
Diamètre nominal raccordement 1	DN 32	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Raccordement 1	Manchon comprimé	Couple de serrage	0 0 newton-mètre
Code contour connection 1	BE	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Diamètre nominal raccordement 2	DN 32	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Raccordement 2	Manchon comprimé	Pression max. de service à température moyenne max.	10 bar
Code contour connexion 2	BE	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Raccord de couleur principale	Noir		
Pression nominale de bride	Autre		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec butée	✓		
Résistant à la traction	✗		
Avec isolation thermique	✗		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✓		
Fermé	✗		
With connection indicator	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Essais FM	✗		
Essais LPCB	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Contrôle UL	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	✗		
Label de contrôle KOMO	✓		
Homologation selon BBR/EKS	✗		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description
BE40	05414764022805	Henco Pinces à sertir (universel) Profil BE 40x3,5

Image

