ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: SM-Dimm-X3-ARC-NA
Art. Nr.: 9300212

4026911114243

Korte omschrijving
SM ARC draadloze 3-standen dimmer 3kW NA



Product omschrijving
Met de SM radiografische dimmodule X3 kan de warmte van compatibele SM-S1+, SM-S3 en SM-D3 stralers eenvoudig in 3 standen worden aangepast. De module wordt direct en eenvoudig op de straler gemonteerd en vormt samen met de passende 4-kanaals handzender een comfortabele regeloplossing. De verschillende kleuruitvoeringen sluiten aan bij de bijpassende stralers. Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing	**Aantal modules (bij modulair systeem)**	1
Bedieningswijze	Radiografisch	**Aantal eenheden**	1
App besturing via Bluetooth	✖	**RAL-nummer (vergelijkbaar)**	7016
Dimbaar faseaansnijding	✔	**Nom. spanning**	230|230 Volt
Dimbaar faseafsnijding	✖	**Frequentie**	50|50 Hertz
Seriedimmer	✖	**Stuurspanning**	230|230 Volt
Type belasting	Universeel	**Nom. belasting vermogensweerstand**	3000|3000 Watt
Ingang voor nevenunit	✖	**Nom. belasting inductiestroom**	16|16 Voltampère
Lichtwaardegeheugen	✖	**Nom. belasting capaciteitsvermogen**	5|5 Voltampère
Geschikt voor toepassing met drukker	✖	**Max. schakelvermogen LED**	0 Watt
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	✖	**Opgenomen vermogen**	3,5 Watt
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	✖	**Aderdoorsnede**	1,5|1,5 Vierkante millimeter
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	✖	**Schakelmateriaalbreedte**	115 Millimeter
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	✔	**Schakelmateriaalhoogte**	200 Millimeter
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	✖	**Schakelmateriaaldiepte**	92 Millimeter
Minimale helderheid instelbaar	✖	**Min. diepte van de inbouwdoos**	0 Millimeter
Montagewijze	Opbouw		
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef		
Materiaal	Metaal		
Materiaalkwaliteit	Aluminium		
Halogeenvrij	✖		
Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd		
Uitvoering oppervlakte	Glanzend		
Kleur	Antraciet		
Transparant	✖		

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Aansluitwijze	Overig
Compatible met Apple HomeKit	✖
Compatible met Google Assistant	✖
Compatible met Amazon Alexa	✖
Met IFTTT ondersteuning	✖